

ROLWIKKELING

De juiste rolwikkeling is essentieel

Bij het machinaal verwerken van etiketten speelt de rolwikkeling een belangrijke rol. Een rolwikkeling bepaalt hoe labels of etiketten op een rol zijn geplaatst. Een correcte keuze voorkomt storingen en verhoogt de efficiëntie.



De verschillende rolwikkelingen



Buitenwikkeling

De bedrukte zijde van het etiket bevindt zich aan de buitenkant van de rol.

CL01

onderkant eerst

Etiketten komen aan de buitenzijde van de rol. De onderzijde van het etiket is het eerste van de rol af.



CL02

bovenkant eerst

Etiketten komen aan de buitenzijde van de rol. De bovenzijde van het etiket is het eerste van de rol af.



CL03

rechterkant eerst

Etiketten komen aan de buitenzijde van de rol. De rechterkant van het etiket is het eerste van de rol af. (90° gedraaid/kwarts slag)



CL04

linkerkant eerst

Etiketten komen aan de buitenzijde van de rol. De linkerkant van het etiket is het eerste van de rol af. (-90° gedraaid/kwarts slag)



Binnenwikkeling

De bedrukte zijde van het etiket bevindt zich aan de binnenkant van de rol.

CL05

onderkant eerst

Etiketten komen aan de binnenzijde van de rol. De onderzijde van het etiket is het eerste van de rol af.



CL06

bovenkant eerst

Etiketten komen aan de binnenzijde van de rol. De bovenzijde van het etiket is het eerste van de rol af.



CL07

rechterkant eerst

Etiketten komen aan de binnenzijde van de rol. De rechterkant van het etiket is het eerste van de rol af. (90° gedraaid/kwarts slag)



CL08

linkerkant eerst

Etiketten komen aan de binnenzijde van de rol. De linkerkant van het etiket is het eerste van de rol af. (-90° gedraaid/kwarts slag)

